

Provedení HRUBÉ STAVBY

Pro obvodovou konstrukci používáme vysušené nosné KVH profily, vyplněné minerální izolací, z jedné strany zaklopené OSB deskou a kontaktním zateplovacím systémem (bez povrchové úpravy – pouze pod lepidlo), z druhé strany reflexní fólií, instalační mezerou a kovovým roštem pro sádkarton (bez záklopu sádkartonem). V případě zájmu je možné systém přepracovat na difúzně otevřený.

Ke každé hrubé stavbě provádíme kontrolní BLOWER DOOR TEST, jehož výsledek obdrží každý zákazník.

Na přání klienta lze specifikaci měnit, rádi vám vypracujeme individuální nabídku přesně dle vašich požadavků a zajistíme projektovou dokumentaci k výstavbě.

HRUBÁ STAVBA – Složení obvodové konstrukce našich domů: DIFUZNĚ UZAVŘENÝ SYSTÉM*

1. Vícenásobné přetažení stěrkovacím lepidlem
2. Skelná síťovina – perlina, vtlačená do stěrkovacího lepidla
3. Vnější zateplení pomocí polystyrénových desek tl. 100 mm
4. OSB deska tl. 18 mm s pero drážkou
5. Nosný KVH profil 60x140 mm vysušený na 13 – 16 % vody
6. Vnitřní zateplení pomocí tvrzené minerální izolace tl. 140 mm
7. Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou (spoje slepené pomocí speciálních tmelů a AirStop pásek)
8. Montážní mezera pro vedení instalací a pro reflexi fólie
9. Předsazená stěna z CW profilů

*Systém je možno přepracovat také na difúzně otevřený.

Složení stropní konstrukce našich domů:

Záklop z impregnovaných prken 25 mm
Nosný KVH profil 180 mm x 60mm vysušený na 13 – 16 % vody
Zateplení minerální izolací tl. 140 mm mezi nosné trámy
Zateplení minerální izolací tl. 100 mm do kříže pod nosné trámy
Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou

(spoje slepené pomocí speciálních tmelů a AirStop pásek)
Dvojitý montážní rošt z CD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie

HRUBÁ STAVBA – bez venkovní omítky (bez povrchové úpravy)

Střešní přesahy



- dřevěná konstrukce bez povrchové úpravy, pouze pod lepidlo

Střešní krytina

- Střešní krytina dle výběru investora – standard Bramac nebo KM Beta, v případě dohody další výrobci....



Klempířské prvky

- z pozinkovaného plechu – standard



Dle dohody možno zvolit také z nabídky KJG:

- Pozink
- Barevný pozink

- Titan-Zinek
- Měď
- Hliník barevný

Výplně otvorů - okna



Classic, Kontur, Elegance – standard

□ pětikomorový a šestikomorový systém s hloubkou zabudování **70 mm**, tepelně izolační vlastnosti, s hodnotou **Ur = 1,3 W/m²K až 1,2 W/m²K**

- tyto profily splňují podmínky normy Tepelné ochrany budov - ČSN 73 0540-2
- standardní osazení elegantním šedým těsněním
- standardně bezpečnostní klika **Secustik**

Classic, Kontur a Elegance



V případě dohody možno zvolit také profil: **88plus**

- - Nejnovější generace profilů s konstrukční hloubkou 88m
- - Vhodný do pasivních a nízkoenergetických domů

- - Energeticky úsporný okenní systém, středové těsnění ve třech úrovních
- - Trojsklo s hodnotou $U_r=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; standardní provedení

- - **88plus** je nový okenní systém a představuje takový kvalitativní stupeň ve vývoji okenních profilů z umělé hmoty, jaký dosud ještě nebyl dosažen. Je to inteligentní celková konstrukce nové generace profilů, která přináší mimořádné zlepšení hodnot tepelné a zvukové izolace pro větší bezpečí a hospodárnost.



- - **88 plus** znamená špičkový produkt, který byl vytvořen pro novou kvalitu stavění a bydlení - pro exkluzivní okna.
- - Výrobce Kömmerling nahradil olovo jako stabilizátor ekologickým vápníkem - zinkem, jako první výrobce v celém odvětví. Díky velké trvanlivosti představuje profil 88plus bezpečnou investici do budoucna.

Vstupní dveře od firmy Perito



- plastové, bílé, kazetové prosklené s výplní PERITO dle přání investora

Vyberte si svoje vchodové dveře



Premium

Zapojte vlastní fantazii a vytvořte si svoje dveře z nekonečné řady barev a prosklení z naší nabídky.



Elegance

Díky ušlechtilé nerezavějící oceli získávají dveře zcela osobitý charakter.



Vizual

Dveřní výplně v této typové sérii jsou vyrobeny z proskleného sendviče bez ozdobných rámečků.



Technic

Název série napovídá, že se jedná o dveřní výplně, u nichž jsou pohledové části tvořeny z geometrických tvarů.



Classic

Výplně v této sérii se řadí ke klasickým a díky tomu nikdy nezestárnou.

HRUBÁ STAVBA – Dodávka a montáž pouze venkovních parapetů

- venkovní z taženého hliníkového plechu – bílé (standard)
- dle dohody v barvách dle vzorníku výrobce

